

Alle Längenangaben in "mm"

- Gut geeignet / zutreffend
- Bedingt geeignet
- Nicht möglich

		TYP		Produktion			Eignung								Toleranzfelder - Gilt nur für Serienschritte im autom. Betrieb									
		Kreissäge	Bandsäge	Schnittbreite	Min. Anschnitt	Min. Spannlänge	Rohre				Vollmaterial			Werkstoffe		Gehrung								
							Rund Ø [mm]	Vierkant	Rechteck	min. Wandstärke	Rund	Vierkant	Flach	INOX / METALLE	ALUMINIUM	+ 45°	- 45°	+ 60°	- 60°	bis 800 mm	800 - 3'000 mm	3'000 - 6'000 mm	Winkel Toleranz	
S1	AMADA 430AK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.6	15	150	430	430	430	3	30 - 430	30 - 430	30 - 430	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 0.5	+/- 1	+/- 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
							NICHT DÜNNWANDIG																	
S2	KASTO TEC4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.3	15	150	430	430	430	3	20 - 430	20 - 430	20 - 430	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 0.5	+/- 1	+/- 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
							NICHT DÜNNWANDIG																	
S3	KASTO SSBA2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.3	8	100	5 bis 200	5 bis 200	5 bis 200	1.0	5 bis 150	5 bis 150	5 bis 150	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 0.5	+/- 1	+/- 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
S4	KASTOmWin A4.6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.3	10	150	20 bis 360	360	360 bis 460	1.5	150	150	150	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rund bis 360 Flach 340x340 4kt 340x340	Rund bis 360 Flach 340x340 4kt 340x340	Rund bis 250 Flach 240x340 4kt 240x240	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 1.0	+/- 1.5	+/- 2	+/- 0.5°
S5	FUNCTIONAL A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0.9	10	200	150	150	150	1.0	10 bis 100	100	100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rund bis 100 Flach 100x100 4kt 100x100	Rund bis 100 Flach 100x100 4kt 100x100	Rund bis 100 Flach 60x80 4kt 80x80	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 1.0	+/- 1.5	+/- 2	+/- 0.5°	
S6	Bomar Alu 500 DGA NC Kreissäge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4.1	10	350	10 bis 170	150	200x115	1.5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rund bis 150 Flach 10x150 4kt 125x125	Rund bis 150 Flach 10x150 4kt 125x125	auf Anfrage	auf Anfrage	+/- 0.2	+/- 1	+/- 2	+/- 0.5°	
S7	Bimax TA 90 Kreissäge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.0	5	150	5 bis 90	90 x 90	90 x 5	1.0	5 bis 60	60 x 5	60 x 5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 0.2	+/- 0.4	+/- 0.6	<input checked="" type="checkbox"/>	
S8	Meba Eco 510	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1.3	20	300	20 bis 460	460	460 bis 600	1.5	150	150	150	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rund bis 425 Flach 425x460 4kt 425x425	Rund bis 425 Flach 425x460 4kt 425x425	Rund bis 300 Flach 300x460 4kt 300x300	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 1.0	+/- 1.5	+/- 2	+/- 0.5°	
S9	KASTO FLEX G Kreissäge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4	20	150	20 bis 150	140	140	1.5	20 bis 100	100	20 x 100	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Rund bis 145 Flach 160x80 4kt 140x140	Rund bis 145 Flach 160x80 4kt 140x140	Rund bis 115 Flach 120x80 4kt 100x100	Rund bis 115 Flach 120x80 4kt 100x100	+/- 1.0	+/- 1.5	+/- 2	+/- 0.5°	
S10	OrbiCut520 Rohrsäge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2.5	20	300	140 bis 520	-	-	1.5 bis 7.0	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 1.0	+/- 1.5	+/- 2	<input checked="" type="checkbox"/>	
S11	Anfasmaschine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Facettengrösse 1.0 - 6.0 mm			-	-	-	-	10 bis 65	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	30° oder 45°				-	-	-	+/- 0.5°	
S12	Scherstanze	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0	10	50	-	-	-	-	2,3,4, 5,6 mm	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	+/- 0.2	+/- 0.5	+/- 1	<input checked="" type="checkbox"/>	

Bei Durchmesser über 200 mm muss generell mit einer Toleranz von +/- 2 mm gerechnet werden

neu, ab 1.2.2022